

BIOCLEAN® INOX AL

LIMPIADOR ABRILLANTADOR NO GRASO

- **ESPECIAL PARA PRODUCTOS INOXIDABLES SE PUEDE UTILIZAR PARA TODOS LOS TIPOS DE ACERO INOXIDABLE AUSTENÍTICOS, MAGNÉTICOS, FERRÍTICOS (304 L441 430) ACABADOS BRUTOS, VIDRIADOS, BRILLANTES (SALIDAS DE LAMINADORES), CEPILLADOS (ESPECIFICADOS SCOTCH BRITE O NO), PATINADOS, VIBRADOS**
- **CERTIFICADO NSF H1 PARA INDUSTRIAS AGROALIMENTARIAS (IAA) CODEX PARA INDUSTRIAS FARMACÉUTICAS Y COSMÉTICAS**
- **ELIMINA SUCIEDADES, GRASAS, HUELLAS DE DEDOS, DEJA UNA PELÍCULA PROTECTORA**



DESCRIPCIÓN

Si los aceros inoxidable son naturalmente resistentes a la corrosión, como su superficie presenta una capa pasiva que tiene la propiedad de reconstituirse instantáneamente bajo el efecto del oxígeno procedente del aire o del agua, sin embargo, estas aleaciones son sensibles a numeroso agentes de limpieza Detergentes corrosivos que tienen un pH fuertemente alcalino Derivados del cloro como los ambientes salinos permanentes, lejía utilizada como desinfectante, ácido clorhídrico utilizado como limpiador de la lechada del cemento. Polvos abrasivos, esponjas abrasivas Productos de limpieza de la plata Acidez de las huellas de dedos Fuentes: Thyssen, Ugine ALZ, Acerinox, AvestaPolarit, Euro.Inox Los productores y transformadores de acero inoxidable, en particular los fabricantes de materiales electrodomésticos, recomiendan "lubricar" las superficies. Se trata de nutrir las superficies y protegerlas de los agentes agresivos exteriores. BIOCLEAN® INOX AL 4 funciones Limpiar Neutralizar Proteger Hacer brillar BIOCLEAN® INOX AL está garantizado sin ninguna sustancia agresiva, corrosiva y sin silicona

CAMPOS DE UTILIZACIÓN

Agente limpiador, abrillantador, deja una película protectora. Puertas de ascensores, hoteles de lujo, establecimientos que reciben público (ERP), tiendas, cocinas, colectividades, instalaciones frigoríficas, carnicerías, restauración, vinicultura. Instalaciones en farmacéutica y en cosmetología.

MODO DE UTILIZACIÓN

Agitar brevemente el aerosol antes de su empleo. Pulverizar de 15 a 20 cm de las superficies a tratar. Secar con un paño suave que no deje pelusas. Repasar con otro paño limpio para sacar brillo. BIOCLEAR INOX AL también mantiene y lubrica las juntas de puertas y las juntas de cierre de cubas de elastómeros. Pulverizar, no frotar.

MODALIDAD DE SUMINISTRO

Aerosol de 650ml.