

CK-ANTIDERRAP LIQUIDO

Tratamiento antideslizante permanente para suelos

DESCRIPCIÓN:

CK-ANTIDERRAP LIQUIDO es un producto en base acuosa que reacciona con la sílice del pavimento generando microscópicas concavidades que producen el efecto de minúsculas ventosas.

APLICACIONES:

CK-ANTIDERRAP LIQUIDO se utiliza en superficies de gres, cerámica normal y vitrificada, hormigón, etc., para evitar que las superficies estén resbaladizas al mojarse.



PROPIEDADES:

Color: Incoloro

Olor: Característico

pH: 1-2

Densidad: 1,020 g/ml

MODO DE EMPLEO:

Las superficies deben estar limpias y secas. Aplicar el producto puro sobre la superficie dejando actuar entre 4 y 10 minutos, posteriormente aclarar con abundante agua.

Recomendamos hacer una prueba para ver el efecto del producto antes de su aplicación. Para ello coger una muestra del suelo, aplicar CK-ANTIDERRAP LIQUIDO y esperar 5 minutos. Aclarar y, sobre la superficie mojada, comprobar si resbala y dejar secar para ver el aspecto estético. Si todavía resbala, volver a aplicar y esperar otros 2 minutos, así hasta que veamos que no resbala sin estropear su aspecto.

RENDIMIENTO: aprox. 10 m²/L.